



BZ-2400 超分散剂

组 成： 含亲颜料基团高分子嵌段共聚物

外 观： 淡黄色颗粒粉体

活 性 份： 100%

应用范围： 罐头涂料、卷钢涂料、工业涂料、凹版油墨、UV 胶印油墨

推荐用量： 全量 有机颜料 碳黑
 0.1–0.5% 5-10% 10-20%

用 法： 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、提高对各类色浆的颜料及碳黑的分散稳定性，能够促使颜料颗粒均匀分散于物料介质中，形成稳定悬浮体，减少颜料团聚和沉淀。
- 2、优化显色效果，可提高涂料的色彩饱和度和鲜艳度，提升有机颜料的艳度和碳黑的黑度。
- 3、有效降低降低油墨粘度，改善油墨流动性。

包 装： 25KG 不回收桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。