



BZ-2060 高艳度红色分散剂

组 成： 改性聚氨酯高分子聚合物

外 观： 微黄色透明液体

活 性 份： 30%

应用范围： 丙烯酸体系 醇酸体系 不饱和体系 聚氨酯体系 UV 体系

推荐用量： 全量 无机颜料 有机颜料 碳黑

0.1-1% 1-10% 10-50% 10-100%

用 法： 适用于中等极性体系，树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、与各种树脂体系有广泛的相溶性，适用于绝大部分油性体系有载体色浆研磨。
- 2、特别适合于羟丙树脂和通用色浆研磨、尤其是对红色颜料研磨展色性能优异。
- 3、对钛白粉研磨分散亦特别好，研磨白浆白度好、着色力强、防浮色性能优。
- 4、对无机颜料有很强的润湿和降粘性能，改善高粉体系的流动性、提高颜填料的载入量。

包 装： 25KG 不回收桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。