



BZ-2062 钛白粉分散剂

组 成： 高分子聚合物

外 观： 无色至微黄色透明液体

活 性 份： $65\pm2\%$

应用范围： 聚氨酯体系 丙烯酸体系 环氧体系 醇酸体系 低极性体系 UV 体系

推荐用量： 全 量 钛白粉 有机颜料

0.1–1.0% 1-3% 3-10%

用 法： 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、对钛白粉分散白度优良，遮盖力好，分散均匀后不会产生絮凝，储存稳定性优异。
- 2、对各类色浆的颜料（如红、酞青蓝、酞青绿等）的润湿分散性及流动性均有良好效果。
- 3、良好的浮色控制效果，防止浮色发花。

包 装： 25KG 不回收桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。