



## BZ-4141 无苯消泡剂

**组 成：** 破泡聚合物和改性聚硅氧烷溶液

**外 观：** 无色透明液体

**活性份：** 20%

**应用范围：** 溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料。

**推荐用量：** 总配方量 0.1-1.0% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：** 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

**特性及优点：**

- 1、 具有优异的消泡，抑泡效果，可抑制与消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡，防止针孔等产生，对于喷涂、刷涂和辊涂有效。
- 2、 在各种基料体系中，其透明性好，在保持强效的消泡同时，不影响清漆的透明度，特别适合高、清、透涂料体系。

**包 装：** 25KG/180KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。