



## BZ-403A 丙烯酸消泡剂

**组 成：** 丙烯酸酯化合物

**外 观：** 无色至微黄色液体

**活 性 份：** 38%

**应用范围：** 溶剂型涂料；光固化涂料；无溶剂型涂料。

**推荐用量：** 总配方量 0.1–0.6% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：** 为了获得充分消泡效果，建议分前后两个时段添加。

**特性及优点：**

- 1、PE/PU 通用消泡剂，抑泡和破泡效果强，可消罐内泡；
- 2、特别适用于兰、白水反应泡的抑制和破泡。
- 3、用于哑光面和底漆消泡，不影响重涂和附着力，不会产生缩孔等。

**包 装：** 25KG/180KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。  
本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。