



BZ-410 强力含氟消泡剂

组 成： 氟改性硅氧烷

外 观： 无色或微黄色液体

活性份： 2%

应用范围：适用于：溶剂型涂料；推荐用于：光固化涂料 无溶剂型涂料；

推荐用量：总配方量 0.1 - 0.8%

用 法： 可任何时段添加。

特性及特点：

- 1、与各种树脂体系相溶性好，具有优异的消泡、破泡效果，对涂料产品里的微细小泡和大泡两者都有非常高的消泡作用。
- 2、强力含氟消泡剂通用性广，可适用于各种常见涂料体系，在不同应用体系中有良好相溶性，适用于聚酯、短油度醇酸、氯化橡胶、聚氨酯、环氧、丙烯酸、硝基纤维素、酸固化涂料。

包 装：25kg 不回收蓝色桶。

产品未用完全空前，使用后须盖紧内、外盖。

贮 存：远离热源、火源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考，本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。
本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。