



BZ-411B 消泡剂

组 成： 改性硅酮化合物

外 观： 无色至微黄色透明液体

不挥发份： 2.0%

应用范围： 溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.1–1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

特性及优点：

- 1、BZ411B 在各种树脂体系相溶性优于 BZ410，具有优异的消泡、抑泡效果，对涂料产品里的微细小泡有非常高的消泡作用。
- 2、具有其它类型消泡剂无法比拟的相溶性，特别适用于中、高极性清漆、哑光漆、白面漆、PE 系列。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。