



## BZ-482 深孔脱泡消泡剂

**组 成：** 醇基改性有机硅化合物

**外 观：** 无色透明液体

**活性份：** 100%

**应用范围：** 用于滚涂、淋涂 UV、环氧、厚漆涂装。

**推荐用量：** 总配方量 0.01–0.5%

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

**特性及优点：**

- 1、有抑泡、脱泡、强力破泡效果，用于不饱和树脂/PU 底漆脱泡、抑泡特别优异，能解决高要求的一次性木器底漆深孔木纹的汽泡释放。
- 2、对 UV 滚涂和淋涂的抑泡、脱泡效果良好。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。