



BZ-4920 消泡剂

组 成： 不含有机硅有机聚合物

外 观： 黄色透明液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料，印刷油墨等。

推荐用量： 总配方量 0.3–1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 用推荐的试剂预稀释，便于加入和混合，可在研磨阶段或调漆阶段加入，使用前搅拌，可在清漆配方中加入。

特性及优点：

1. 良好的相溶性，适用于高粘度和高固体份涂料、光固化涂料的脱泡剂。
2. 能抑制涂料中微泡的产生，消除涂料在制造、搅动施工时所产生的气泡。
3. 适用于淋涂，辊涂和喷涂，脱泡效能高，高相溶性，适用于清漆和色漆，重涂性好，不含有机硅。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响；

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考，本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。