



## BZ-4194 聚酯消泡剂

**组 成** : 聚酯消泡聚合物 (非硅类)

**外 观** : 无色透明液体

**活性份** : 100%

**应用范围** : 溶剂型涂料 , 光固化涂料 , 无溶剂型涂料 , 印刷油墨 , 胶粘剂等;

**推荐用量** : 总配方量 0.1–0.8% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法** : 为了获得充分消泡效果 , 建议在研磨前添加。若后添加 , 需在足够高的剪切力下混合 , 以保证消泡剂的良好分布。

**特性及优点** :

1. 具有优异的消泡抑泡效果 , 可抑制与消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡 , 防止针孔等产生。
2. 属于非硅类消泡剂 , 具有其它类型消泡剂无法比拟的相溶性 , 与各种树脂体系相溶性好 , 且不会影响重涂性 , 特别适用于中、高极性清漆体系 , 不会混浊。

**包 装** : 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前 , 使用后须盖紧盖子。

**贮 存** : 远离热源、光源 , 避光保存。

**注意事项** : 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的 , 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同 , 以上所陈述只供参考。本公司不承担任何法律责任 , 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进 , 其规格有任何改动 , 恕不提前通知。