



BZ-4592 UV 消泡剂

组 成： 特殊高分子化合物（非硅类）

外 观： 半透明液体

活性份： 100%

应用范围： 光固化涂料，无溶剂型涂料，溶剂型涂料；

推荐用量： 总配方量 0.02–0.8%（使用前请先测试出最适当用量）

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

特性及优点：

- 1、专用于 UV 涂料、油墨制造用的非硅消泡剂浓缩液；
- 2、具有优异的相容性，不影响透明性，可将表面缺陷风险减至最低，同时具备高效、快速的消泡效果。
- 3、具有良好的重涂性，适用于淋涂、辊涂、喷涂等光固化体系涂料，普遍应用在色漆或清漆、光固化油墨中均有良好效果。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、火源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相容性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考，本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。