



BZ-6889 有机硅消泡剂

组 成： 有机硅破泡聚合物

外 观： 乳白色液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料；光固化涂料、无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.1–1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡效果。

特性及优点：

- 1、对高固体份和无溶剂环氧涂料或丝印油墨在制造和施工时产生的气泡，均有良好的抑制和消泡作用。
- 2、具有极高的消泡效率，在极少添加量下即可显示出优异的消泡效果，同时在过量添加的情况下，仍能使漆膜达因值保持在较高水平，使后续复涂影响减至最低。
- 3、具有广泛的适用性，如环氧灌封胶、双组份环氧体系、光固化油墨、地坪漆等。

包装： 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。