



## BZ-603-1 丙稀酸酯流平剂

**组 成：** 聚丙稀酸酯溶液

**外 观：** 无色至微黄透明液体

**活性份：** 70%

**应用范围：** 家具漆、卷材涂料、罐头涂料、工业烤漆、油墨等

**推荐用量：** 总配方量 0.1–0.5% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

**特性及优点：**

- 兼有消泡性和流平性，增进流平和光泽，不影响重涂性或层间附着力，可降低涂料底材之间的表面张力，解决涂料粘度上升而引起的缩孔、橘皮现象。
- 用于高温烤漆也可增进对底材的润湿和防泡作用。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。