



## BZ-6358N 丙烯酸流平剂

**组 成：**聚丙烯酸酯溶液

**外 观：**无色透明液体

**活 性 份：**50%

**应用范围：** 溶剂型涂料 木器涂料 光固化涂料 汽车漆 工业烤漆

**推荐用量：** 总配方量 0.1-1.0% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：**可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

**特性及优点：**

BZ-6358N 适用于各种溶剂型涂料的防缩孔和流平助剂，增加光泽并使涂层产生长波流平效应，降低表面张力，不影响重涂性和层间附着力。相溶性好，在清漆中不会造成浑浊，不会在色漆中造成雾影。

**包 装：**25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：**使用前请仔细评估，适用于哑光，底漆，亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。