



BZ-608 防缩孔流平剂

组 成： 改性硅酮

外 观： 无色至微黄粘稠液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料 光固化涂料 水性涂料

推荐用量： 总配方量 0.1–0.5% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、具有高度界面活性，对底材的润湿性好，可消除涂膜缩孔、火山口、针孔，底层磨砂痕迹等现象，使涂膜流平。
- 2、与所有的涂料体系中稳定性好，有特别强的防缩孔能力。
- 3、在水性体系中改善流平性，复涂性，抗蒸发性，抗粘连性，附着牢度和涂层的防雾性等。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。