



## BZ-610 有机硅通用流平剂

**组 成：** 氟改性硅酮

**外 观：** 无色至微黄透明液体

**活性份：** 15%

**应用范围：**溶剂型涂料、木器涂料、光固化涂料

**推荐用量：**总配方量 0.1–1.0% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：**可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

**特性及优点：**

- 1、适用于 PU 亮光、哑光，相溶性佳，可降低表面张力。
- 2、基硅酮分子定位的整齐，可快速流平，使涂面的平滑性在大幅增进，改善光泽。
- 3、与大部分树脂的相溶性良好，具有高度界面活性，对底材的润湿性好，可消除镜框现象。

**包 装：**25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，适用于哑光，底漆，亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。