



## BZ-8377 氟改性丙烯酸酯流平剂

**组 成：** 氟改性丙烯酸聚合物

**外 观：** 无色透明液体

**活 性 份：** 70%

**应用范围：** 木器涂料 高温烤漆、卷材涂料、光固化涂料、环氧涂料

**推荐用量：** 总配方量 0.1–0.6% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

### **特性及优点：**

- 1 . 为氟改性高分子流平剂，具有优异的流平性及重涂性。
- 2 . 可防止涂膜缩孔和鱼眼的形成，并获得最佳的流动与平坦性。
- 3 . 增进对底材的润湿作用，具有增塑效果，并可防止气泡产生。
- 4 . 在下雨天 PE 漆中有流平防雾的效果。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。