



BZ-6600 高氟流平剂

组 成： 氟碳高分子化合物

外 观： 无色透明液体

活性份： 70%

应用范围： 家具漆、汽车漆、烘烤瓷漆，印铁涂料，双组份环氧体系。

推荐用量： 总配方量 0.1-0.5% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产前期或后期添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、氟碳改性流平剂，可以大幅提高氟碳含量，且更强的降低各类有机涂料体系的表面张力，快速底材润湿速度，更高效，更低用量。
- 2、消除表面缺陷，对漆膜总体性能无不良影响，同时具有良好的相溶性，有突出的防缩孔效果，流动性效果非常好。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、火源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，适用于哑光，底漆，亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。