



BZ-833 流平剂

组 成：聚醚改性有机硅

外 观：无色透明液体

活 性 份：100%

应用范围：UV 涂料 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 油墨

推荐用量：总配方量 0.01–1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法：可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、与各种树脂体系有优异的相溶剂，流平速度快，增加表面滑爽性和光泽度。
- 2、降低涂料和油墨的表面张力，提高基材的润湿性和优异的防缩孔性能。
- 3、含有丙烯酯官能团，使其在非水性、辐射固化的胶粘剂体系中表现出双官能度特点，具有广泛的应用范围和灵活性。

包 装：25KG /180KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估，必须经测试后确定最佳需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。