



BZ-333 聚醚改性流平剂

组 成： 聚醚改性有机硅聚合物

外 观： 无色至微黄色透明液体

活性份： ≥98%

应用范围： 溶剂型涂料，工业涂料，木器涂料，汽车涂料，油墨

推荐用量： 总配方量 0.05–0.8% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、优异的相溶性，水油通用，快速流平，能强烈降低涂料和印刷油墨的表面张力，可提高底材润湿效果。
- 2、具有良好的防缩孔能力，可防止缩孔、针眼、气泡和橘皮等表面缺陷的产生。
- 3、可增进底材润滑性、表面滑爽性，提高涂层光泽，在水性体系中还能改善抗粘连性。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，必须经测试后确定最佳需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。