



## BZ-650 聚醚改性流平剂

**组 成：** 烷基改性聚硅氧烷化合物

**外 观：** 微黄色透明粘稠液体

**活 性 份：** ≥99.8%

**应用范围：** 溶剂型涂料、光固化涂料，工业涂料，油墨

**推荐用量：** 总配方量 0.1–0.6% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

### **特性及优点：**

- 1、通用性强，水油通用，改善流动性、清漆中透明性、滑爽性、防缩孔效果、抗粘连、剥离效果；
- 2、良好的重涂性，改善耐刮擦性，对层间附着力的影响极小，可提供光滑的手感。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定最佳需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。