



BZ-6356 流平剂

组 成： 有机硅改性丙烯酸酯溶液

外 观： 无色至微黄色透明液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.05–0.5% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、结合有机硅流平剂和丙烯酸酯流平剂的特性，即短波和长波流平兼具，具有快速流平和提高漆膜平整度的效果，减少橘皮、缩孔等表面缺陷的出现。
- 2、与多种树脂的相容性好，可提升基材的润湿和附着，同时具有很好的重涂性,低稳泡性，手感良好。
- 3、该流平剂含羟基官能团，可与交联剂反应，获得持久的手感，尤为适用于 UV 光固化体系，木器涂料及汽车涂料；

包 装：

25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。