



BZ-623 手感剂

组 成： 蜡改性有机硅氧烷

外 观： 无色透明液体

活性份： 50%

应用范围： 溶剂型涂料、光固化涂料、聚胺酯涂料、硝化棉涂料

推荐用量： 总配方量 0.1–0.8% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、改善消光涂料中哑粉的排列，提高涂膜和对颜料的润湿性。
- 2、具有明显的憎水性，并能有效地抑制气泡的产生，防止涂膜表面产生缩孔、沸水痕、起暗泡、橘皮和涂膜立面喷涂发花。
- 3、提高涂膜的抗括损性，更能提供湿爽滑的手感。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。