



OP-8020/A 水油性通用底材润湿剂

组 成： 特殊高分子衍生物，具水性油性通用之多功能添加剂（非硅类）

外 观： 无色至微黄透明液体

活 性份： 100%

适用体系： 醇酸/丙烯酸/环氧/聚酯/光固化/等水性涂料体系.

推荐用量： 0.05-0.5%

用 法： 可直接添加到体系中使用或稀释后添加使用。

特性及优点：

- 1、湿润底材，提高涂膜对底材附着力，不影响重涂性；
- 2、染料分散防分色（多种染料混合时）提高鲜艳度，遮盖；
- 3、颜料分散时添加，缩短分散时间，降低色浆浓稠度；
- 4、溶剂型热塑性丙烯酸涂料可提高附着力(对塑料)；
- 5、流平性：在水性涂料或胶水中,可提高扩散速度及流平性消除油渍表面引起之缺失；

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。