



W-6100 基材润湿剂

组 成： 有机硅双生结构表面活性剂

外 观： 微黄色透明液体

活 性 份： 100%

应用范围： 水性薄膜漆、汽车漆、木器漆、工业涂料、印刷油墨及罩光漆；

推荐用量： 对全量：0.1-1.0%

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点：

1. 具有优良的相容性与长效性，有效降低表面张力，改善底材润湿性与流平性能，优异的抗缩孔效果。
2. 应用广泛的底材润湿，在有问题的基料体系中也表现良好，不稳泡。
3. 非常适用于水性体系，也能适用于溶剂性，适用于清漆涂料和含颜料色浆。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。