



201P-1 聚乙烯蜡防沉浆

组 成：聚乙烯蜡

外 观：白色糊状体

活 性 份：10%

应用范围：工业涂料、木器涂料、汽车涂料

推荐用量：总配方量 0.5–2.0% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法：可在生产过程的任何阶段添加，无需研磨，但须在高速搅拌下分散。

特性及优点：

- 1、高分子蜡类防沉剂，可直接经分散加入体系中，提供优异的防沉效果，不影响体系粘度。
- 2、对漆膜的光泽，耐黄变性与干燥速度，无明显影响，并可改善涂膜的触感。
- 3、可以不用研磨，作为后添加使用，尤其适合不能研磨的颜料色浆。
- 4、同时可帮助哑粉、铝银粉在漆膜中的方向排列，尤其适用于哑光漆、珠光漆、铝粉漆等工业涂料、木器涂料及汽车涂料。

包 装：50KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、火源，避光保存。

注意事项：201P-1 用于铝粉漆时，应先将其分散于树脂中，再加铝浆。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。