



## EVA 银排蜡浆

**组 成：** EVA 共聚物

**外 观：** 白色流动浆体

**活性份：** 6%±1

**溶 剂：** 二甲苯/丁酯/正丁醇

**应用范围：** 汽车涂料、工业涂料、木器涂料

**推荐用量：** 总配方量 5-15%；

根据不同涂料配方和需要的银粉排列定向效果来调整添加量。

**用 法：** 可在生产过程的任何阶段添加，加入后分散均匀。

### **特性及优点：**

1. 优良的银粉排列定向性，细度好，不消光，易流动，易分散，同溶剂和树脂相溶性好。
2. 良好耐热性，防沉，防硬化不增加粘度，经济型，适用于几乎所有涂料溶剂。
3. 用于金属涂料时，促进银粉定向和防流挂，用于双组份汽车金属漆和工业漆。

**包 装：** 50KG 不回收蓝色桶。

容具未用完全空前,使用后须盖紧内、外盖。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而提供的，鉴于配方、生产工艺、施工条件的不同，以上所有陈述必须根据生产者的情况进行调整，本公司不能作出任何承诺。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。